

CLOU RÉSINE® (perforated steel sleeve)

Safety fixing in hollow materials

Description

- Safety fixing in breeze blocks and hollow bricks.
- Maximum thickness of the part to be anchored: 2 mm.
- For use with our DI or NS resins.
- Drill hole Ø10 mm.
- Patented.
- Made in France.


Product benefits

- Very strong hold in hollow materials.
- Two to three times the hold of a wall plug for a joist hanger.
- No more threaded rods, washers and nuts! It is the head of the perforated sleeve that locks it in place. (It is not a resin injection anchor sleeve but a fixing).
- Drill hole and fixing by way of a joist hanger.
- Extra-flat head: no need to cut into the purlin.

Uses

- Joist hangers, angle brackets for cladding, cladding rails, garage doors, windows etc.


Materials




Breeze block Hollow Brick



clou résine



clou résine - vue en coupe




clou résine - vue en coupe



clou résine - vue en situation



clou résine - vue en situation



clou résine - vue en situation



clou résine - vue en situation



clou résine - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT
CLOU RESINE Bte de 32	A460100	Boîte de 32	9 boîtes
EMBOUT MELANGEUR + RALLONGE Sachet de 5	A460200	Sachet de 5	5 sachets
CLOU RESINE + EMBOUT + RALLONGE Sachet de 4	A460250	Sachet de 4	10 Sachets
KIT 4 CLOUS RESINE + 300ML SOC	A460300	Sachet de 4	5 sachets
KIT 6 CLOUS RESINE + 300ML SOC	A460400	Sachet de 6	5 sachets

Technical informations - Average indicative loads for 4 fixings

BREEZE BLOCK	500 kg
HOLLOW BRICK	415 kg
MONOMUR BRICK	315 kg

Factored loads with a safety factor of 4

Technical informations - Resin quantity

CARTRIDGE	BREEZE BLOCK	HOLLOW BRICK	MONOMUR BRICK
410 ML	8 clous résine	8 clous résine	12 clous résine
300 ML	6 clous résine	6 clous résine	9 clous résine