

FIX-ASPHALTE®

Removable resin anchor for asphalt

Description

- Removable resin anchor for asphalt.
- Female double-threaded screw.
- Available in M8, M10 and M12 – lengths: 70 mm and 100 mm.
- For use with our MP MAX resin.
- Screw length = thickness to be anchored + 25 mm.



Asphalt



Product benefits

- Economical, quick and efficient fixing with multiple applications.
- Removable.
- Made in France.

Uses

- Parking barriers, retarders, bollards, shelters, road signs, signage indicating underground networks, playgrounds, gate operating systems etc.

FIX-ASPHALTE



FIX-ASPHALTE - vue en coupe



FIX-ASPHALTE - vue en situation



FIX-ASPHALTE - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FINITION	DRILLING
FIX-ASPHALTE M 6 (D 8 X 70) Bte de 20	A273799	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 10
FIX-ASPHALTE M 8 (D10 X 70) Bte de 20	A273805	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 12
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 70) Bte de 20	A273810	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 14
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 100) Bte de 20	A273820	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 14
FIX-ASPHALTE M10 (D14 X 100) Bte de 20	A273830	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 16
FIX-ASPHALTE M12 (D14 X 70) Bte de 20	A273840	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 16
FIX-ASPHALTE M12 (D14 X 100) Boîte de 20	A273850	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 16
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 100) INOX Bte de 20	A274010	Boîte de 20	Aucun	Inox A2	Ø 14
FIX-ASPHALTE M 8 10 X 70 Sachet de 4	A860003	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 12
FIX-ASPHALTE M10 12 X 70 Sachet de 4	A860005	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 14
FIX-ASPHALTE M10 12 X100 Sachet de 4	A860006	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 14

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FINITION	DRILLING
FIX-ASPHALTE M12 14 X 100 Sachet de 4	A860007	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 16
* KIT 8 FIX-ASPHALTE D10 LG 70 M8 + MP MAX 300MLx	A860011	Sachet de 8	5 sachets	Acier	Ø 12
KIT 300 MP MAX + 8 FIX. ASPH. 12X100 + TH 10/25	A860022	Sachet de 8	5 sachets	Acier	Ø 14
KIT 300 MP MAX + 8 FIX. ASPH. 14X100 + TH 12/25	A860024	Sachet de 8	5 sachets	Acier	Ø 16

Technical informations - Average indicative loads (kg)

	Ø 10	Ø 12	Ø 14
TENSION	600 to 800 kg	800 to 1000 kg	1000 to 1200 kg
SHEAR	400 to 500 kg	500 to 600 kg	600 to 800 kg

Variable values depending on the thickness, quality and temperature of the asphalt.

Technical informations - Utilisation

