


Wall plug for radiator

For plasterboard + insulation lining

Description

- Radiator fixing for use in hollow materials with a plasterboard and insulation lining.
- Double-threaded screw with white zinc plating.
- Screws and washers supplied
- Wall plug for light radiator: wall plug Ø10, double-threaded screw Ø7, thread M8 x 35 mm, washer Ø8, M8 nut.
- Wall plug for heavy radiator: wall plug Ø12, double-threaded screw Ø10, M8 thread, washer Ø8, M8 nut, M8 machine screws.

Materials



Breeze block Hollow Brick




Cheville radiateur léger

Product benefits


- Quick and easy.
- Made in France.
- Opens up into several holes in the substrate.
- Wall plug 100% nylon polyamide 6.
- Anti-rotation fins.



Cheville radiateur lourd



Cheville radiateur léger - vue en coupe



Cheville radiateur lourd - vue en coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LENGTH
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 160 Sachet de 2	A150200	Sachet de 2	10 Sachets	160 mm
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 160 M8 X125 Bte de 20	A150215	Boîte de 20	Aucun	160 mm
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 200 Sachet de 2	A150220	Sachet de 2	10 Sachets	200 mm
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 200 M8 X 125 Bte de 20	A150231	Boîte de 20	Aucun	200 mm
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 240 Sachet de 2	A150222	Sachet de 2	5 sachets	240 mm
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 240 M8 X 125 Bte de 20	A150232	Boîte de 20	Aucun	240 mm
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 280 Sachet de 2	A150224	Sachet de 2	5 sachets	280 mm
CHEV. RADIATEUR LEGER 10 X 280 M8 X 125 Bte de 20 ---	A150234	Boîte de 20	Aucun	280 mm
CHEV. RADIATEUR 12X200 M8 Sachet de 2	A160100	Sachet de 2	10 Sachets	200 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND T	SURCOND T	LENGTH
CHEV. RADIATEUR 12 X 200 M8 Bte de 20	A160150	Boîte de 20	Aucun	200 mm
CHEV. RADIATEUR 12X240 M8 Sachet de 2	A160200	Sachet de 2	10 Sachets	240 mm
CHEV. RADIATEUR 12 X 240 M8 Bte de 20	A160250	Boîte de 20	Aucun	240 mm
CHEV. RADIATEUR 12X300 M8 Sachet de 2	A160220	Sachet de 2	10 Sachets	300 mm
CHEV. RADIATEUR 12 X 300 M8 Bte de 20 ---	A160270	Boîte de 20	Aucun	300 mm

Technical informations - Implementation data

Ø PLUG	PLUG LENGTH	DRILLING DEPTH	DRILLING	INSULATION MAX.
Ø10 + SCREW Ø7	160 mm	170 mm	Ø10	30 mm
	200 mm	210 mm	Ø10	70 mm
	240 mm	250 mm	Ø10	110 mm
	280 mm	290 mm	Ø10	150 mm
Ø12 + SCREW Ø10	200 mm	210 mm	Ø12	70 mm
	240 mm	250 mm	Ø12	110 mm
	300 mm	310 mm	Ø12	170 mm

Technical informations - Utilisation

