

CQLT-R wall plug

Long wall plug with hex head lag screw + Torx drive

Description

- Long wall plug with hex head lag screw + Torx T40 drive.
- Ideal for hollow materials.
- Wall plug Ø10: Lag screw Ø7.
- Lag screw with white galvanised finish.

Product benefits

- Made in France.
- In hollow materials, the wall plug opens up into several holes in the substrate.
- Wall plug 100% nylon polyamide 6.
- Anti-rotation fins.
- Quick and easy: Installation through the part to be affixed.

Uses

- Mounting brackets, cladding, radiator feet etc.

Materials



Concrete



Solid breeze block /
Stone



Solid
brick




Breeze block




Hollow Brick



Cheville CQLT-R



Cheville CQLT-R - vue en coupe dans la
brique



Cheville CQLT-R - vue en coupe dans le
parpaing

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LENGTH
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 80 Bte de 25	A150095	Boîte de 25	Aucun	80 mm
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 100 Bte de 25	A150105	Boîte de 25	Aucun	100 mm
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 120 Bte de 25	A150115	Boîte de 25	Aucun	120 mm
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 140 Bte de 25	A150125	Boîte de 25	Aucun	140 mm
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 160 Bte de 25	A150135	Boîte de 25	Aucun	160 mm
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 200 Bte de 25	A150137	Boîte de 25	Aucun	200 mm
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 240 Bte de 15	A150138	Boîte de 15	Aucun	240 mm
CHEVILLE CQLT-R - Ø10 X 280 Bte de 15	A150139	Boîte de 15	Aucun	280 mm
CHEVILLE CQLT-R Ø10x 80 Sachet de 10	A851210	Sachet de 10	15 sachets	80 mm
CHEVILLE CQLT-R Ø10x100 Sachet de 10	A851220	Sachet de 10	15 sachets	100 mm
CHEVILLE CQLT-R Ø10x120 Sachet de 10	A851230	Sachet de 10	15 sachets	120 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	COND	SURCOND	LENGTH
CHEVILLE CQLT-R Ø10x140 Sachet de 10	A851240	Sachet de 10	10 Sachets	140 mm
CHEVILLE CQLT-R Ø10x160 Sachet de 10	A851250	Sachet de 10	10 Sachets	160 mm
CHEVILLE CQLT-R Ø10x200 Sachet de 10	A851260	Sachet de 10	10 Sachets	200 mm

Technical informations - Average indicative loads (kg)

	Ø 10
HOLLOW MATERIALS	100
SOLID MATERIALS	250

Technical informations - Implementation data

- SW : taille tête tire-fond (mm) - t_{fix} : épaisseur maxi à fixer (mm) - h_{ef} : profondeur d'ancrage effective (mm) - L : longueur de la cheville (mm) - t_d : profondeur de perçage (mm)									
SOLID MATERIALS					HOLLOW MATERIALS				
Ø PLUG	L	T _D	DRILLING	T _{FIX}	H _{EF}	DRILLING	T _{FIX}	H _{EF}	SW
Ø10 + LAG SCREW Ø7	80 mm	90 mm	Ø11	3 mm	80 mm	-	-	-	13
	100 mm	110 mm	Ø11	20 mm	80 mm	-	-	-	13
	120 mm	130 mm	Ø11	40 mm	80 mm	-	-	-	13
	140 mm	150 mm	Ø11	60 mm	80 mm	Ø10	10 mm	130 mm	13
	160 mm	170 mm	Ø11	80 mm	80 mm	Ø10	30 mm	130 mm	13
	200 mm	210 mm	Ø11	120 mm	80 mm	Ø10	70 mm	130 mm	13
	240 mm	250 mm	Ø11	160 mm	80 mm	Ø10	110 mm	130 mm	13
	280 mm	290 mm	Ø11	200 mm	80 mm	Ø10	150 mm	130 mm	13