

Arrêt de volet ISO à la résine

Arrêt de volet à la résine pour l'ITE



Description

- Arrêt de volet grande longueur à la résine pour l'isolation thermique par l'extérieur.
- Fournie avec la butée réglable.
- Fer carré de 10 mm.
- Dans les matériaux creux utiliser un filtre métallique.

Les + produits

- Fabrication Française.
- Recoupable à la bonne longueur si besoin.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Parpaing Brique creuse

Arrêt de volet ISO à la résine

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT
ARRET VOLET A SCELLER ISO + BUTEE LG 400 Bte de 12	A130174	Boîte de 12	Aucun
ARRET VOLET A SCELLER ISO + BUTEE LG 450 Bte de 12	A130175	Boîte de 12	Aucun

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

ISOLATION MINI. - MAXI.		
ARRÊT DE VOLET	MATÉRIAUX PLEINS	MATÉRIAUX CREUX
Ø 10 x 400	260 - 300 mm	190 - 260 mm
Ø 10 x 450	300 - 340 mm	270 - 300 mm