

Équerre renforcée double renfort

Équerre renforcée avec double renfort



Équerre renforcée double renfort

Description

- Acier galvanisé S250GD+Z275 suivant NF EN 10346.
- Épaisseur 2,5 mm.

Les + produits

- Les équerres renforcées double renfort sont utilisées pour de multiples applications structurales aussi bien en charpente que dans la maison à ossature bois.

Applications

SUPPORTS :

- Élément porteur : bois massif, lamellé collé, béton, maçonnerie creuse.
- Élément porté : bois massif, composite, lamellé collé.

UTILISATIONS :

- Lisses, carports, chevrons, poteaux, montants de bardage, chevêtres, pergolas...

Les agréments



ETE 09/0205

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Béton
cellulaire



Parpaing Brique creuse



Bois

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR	FINITION
EQUERRE RENFORCEE 90 X 60 X 60 X 1,5 DBLE RENFORT Bte 100	A471310	Boîte de 100	90 mm	60 mm	60 mm	1,5 mm	Acier
EQUERRE RENFORCEE 100 X 60 X 75 X 2,5 DBLE RENFORT Bte 50	A471315	Boîte de 50	100 mm	60 mm	75 mm	2,5 mm	Acier
EQUERRE RENFORCEE 120 X 60 X 75 X 2,5 DBLE RENFORT Bte 50	A471320	Boîte de 50	120 mm	60 mm	75 mm	2,5 mm	Acier
EQUERRE RENFORCEE 160 X 60 X 75 X 2,5 DBLE RENFORT Bte 50	A471330	Boîte de 50	160 mm	60 mm	75 mm	2,5 mm	Acier