Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Pied de poteau en U à ancrer

Pied de poteau en U à ancrer

Pied de poteau en U à ancrer

Description

- Les pieds de poteaux protègent le bois des remontées d'humidité et des attaques fongiques.
- Acier S235JR suivant NF EN 10025.
- Galvanisé à chaud.
- Épaisseur acier : 4 mm.
- Longueur fer à béton : 205 mm.

Les + produits

- Hauteur réglable grâce au fer à béton à sceller.
- Idéal pour les charges au soulèvement.

Applications

SUPPORTS :

- Elément porteur : béton.
- Elément porté : bois massif, bois lamellé collé.

UTILISATIONS :

- Pergolas, préaux, vérandas, poteaux de auvent...

Les agréments

ETE

Les Matériaux

Béton



Pied de poteau en U à ancrer - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR
PIED DE POTEAU EN U A ANCRER 71 X 120 X 4 Bte 6	A473755	Boîte de 6	120 mm	60 mm	71 mm
PIED DE POTEAU EN U A ANCRER 91 X 120 X 4 Bte 6	A473770	Boîte de 6	120 mm	60 mm	91 mm
PIED DE POTEAU EN U A ANCRER 101 X 120 X 4 Bte 6	A473775	Boîte de 6	120 mm	60 mm	101 mm
PIED DE POTEAU EN U A ANCRER 121 X 120 X 4 Bte 6	A473780	Boîte de 6	120 mm	60 mm	121 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR
PIED DE POTEAU EN U A ANCRER 141 X 120 X 4 Bte 6	A473785	Boîte de 6	120 mm	60 mm	141 mm