

Pied de poteau en âme à ancrer

Pied de poteau en âme à ancrer



Pied de poteau en âme à ancrer

Description

- Les pieds de poteaux protègent le bois des remontées d'humidité et des attaques fongiques.
- Acier S235JR suivant NF EN 10025.
- Galvanisé à chaud.
- Épaisseur acier : 8 mm.
- Longueur fer à béton : 200 mm.

Les + produits

- Hauteur réglable grâce au fer à béton à sceller.
- Idéal pour les charges au soulèvement.
- Les pieds de poteau en âme permettent une réalisation d'assemblages discrets.

Applications

SUPPORTS :

- Élément porteur : béton.
- Élément porté : bois massif, bois lamellé collé.


UTILISATIONS :

- Pergolas, préaux, vérandas, poteaux de auvent...

Les agréments



ETE



Pied de poteau en âme à ancrer - vue en situation



Béton

Les Matériaux

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	HAUTEUR	LARGEUR
PIED DE POTEAU EN ÂME A ANCRER 70 X 130 X 8 Bte 6	A473797	Boîte de 6	130 mm	70 mm
PIED DE POTEAU EN ÂME A ANCRER 90 X 130 X 8 Bte 6	A473798	Boîte de 6	130 mm	90 mm