

Pied de poteau pour moise

Pied de poteau pour assemblage moisé



Description

- Le pied de poteau pour moise permet la fixation d'un assemblage moisé ou moisement sur une dalle béton.
- Acier S235JR suivant NF EN 10025.
- Les pieds de poteaux protègent le bois des remontées d'humidité et des attaques fongiques.
- Finition : galvanisation à chaud, possibilité finition cataphorèse sur demande.



Béton

Les + produits

- Fabrication française.
- 8 perçages sur le tube : permet une fixation aisée du moisement et favorise les reprises d'effort très élevées en traction.
- 8 perçages sur la platine d'embase : + de possibilités pour une fixation en bord de dalle.
- Platine de gabarit fournie : rend le perçage des trous dans la dalle + facile, sans être gêné avec le perforateur par la hauteur du tube.

Applications

SUPPORTS :

- Élément porteur : béton.
- Élément porté : bois massif.

UTILISATIONS :

- Varangues, pergolas, préaux, vérandas, poteaux de auvent...



Pied de poteau pour moise - Vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	HAUTEUR	FINITION
PIED DE POTEAU POUR MOISE 70 HT 400 GALV. L'unité	A473295	Unité	400 mm	Galvanisée