

## Clou isolation métal Ø35

### Cheville à frapper métallique pour la fixation de fibralith



Clou isolation métal Ø35

#### Description

- Cheville à frapper métallique pour la fixation de fibralith.
- Tête Ø35 mm.
- Pose à fleur.
- Perçage Ø8 mm.

#### Les + produits

- Facile et rapide : pose au travers de l'isolant.
- Résistant au feu.
- Pas de perçage dans le béton cellulaire.

#### Les agréments



#### Les Matériaux



Béton


Parpaing plein /  
Pierre


Brique pleine



Parpaing Brique creuse


Béton  
cellulaire

#### Références produits

| DÉSIGNATION                            | RÉFÉRENCE | CONDT         | SURCONDT | TÊTE    | PERÇAGE | LONGUEUR | ISOLATION    |
|----------------------------------------|-----------|---------------|----------|---------|---------|----------|--------------|
| CLOU ISO METAL 8 / 75 /110 Bte de 250  | A270433   | Carton de 250 | Aucun    | Ø 35 mm | Ø 8 mm  | 110 mm   | 55 à 75 mm   |
| CLOU ISO METAL 8 / 100 /140 Bte de 250 | A270434   | Carton de 250 | Aucun    | Ø 35 mm | Ø 8 mm  | 140 mm   | 80 à 100 mm  |
| CLOU ISO METAL 8 / 125 /170 Bte de 250 | A270435   | Carton de 250 | Aucun    | Ø 35 mm | Ø 8 mm  | 170 mm   | 105 à 125 mm |
| CLOU ISO METAL 8 / 150 /200 Bte de 250 | A270436   | Carton de 250 | Aucun    | Ø 35 mm | Ø 8 mm  | 200 mm   | 130 à 150 mm |
| CLOU ISO METAL 8 / 200 /250 Bte de 200 | A270437   | Carton de 200 | Aucun    | Ø 35 mm | Ø 8 mm  | 250 mm   | 180 à 200 mm |
| RONDELLE ISO METAL 80 MM Bte de 250    | A270439   | Boîte de 250  | Aucun    | Ø 80 mm | -       | -        | -            |