

## Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine

### Fixation de rail de volet coulissant à la résine pour l'ITE

#### Description

- Fixation à la résine pour rail de volet coulissant pour l'isolation thermique par l'extérieur.

#### Les + produits


- Ancrage sur plusieurs alvéoles du support.
- Fabriqué en France.

#### Les agréments




CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

#### Les Matériaux



#### Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine



Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine - platine de rail



Fixation de rail de volet coulissant ISO à la résine - guide bas

#### Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDIT	LONGUEUR	DIAMÈTRE
FIX. HAUTE VOLET COULISSANT 14 X 250 M10 Sach. de 2	A135010	Sachet de 2	5 sachets	250 mm	14 mm
FIX. HAUTE VOLET COULISSANT 14 X 300 M10 Sach. de 2 ---	A135015	Sachet de 2	5 sachets	300 mm	14 mm
FIX. HAUTE VOLET COULISSANT 14 X 350 M10 Sach. de 2 ---	A135020	Sachet de 2	5 sachets	350 mm	14 mm
FIX. BASSE VOLET COULISSANT 14 X 250 M 8 Sach. de 2 ---	A135030	Sachet de 2	5 sachets	250 mm	14 mm
FIX. BASSE VOLET COULISSANT 14 X 300 M 8 Sach. de 2 ---	A135035	Sachet de 2	5 sachets	300 mm	14 mm
FIX. BASSE VOLET COULISSANT 14 X 350 M 8 Sach. de 2 ---	A135040	Sachet de 2	5 sachets	350 mm	14 mm
PLATINE DE RAIL Sach. de 2	A135100	Sachet de 2	5 sachets	-	-
GUIDE BAS VOLETS COULISSANTS D 21 MM Sach. de 2 ---	A135110	Sachet de 2	5 sachets	-	21 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR	DIAMÈTRE
GUIDE BAS VOLETS COULISSANTS D 25 MM Sach. de 2 xxx	A135120	Sachet de 2	5 sachets	-	25 mm

### Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

	DIAMÈTRE DE PERÇAGE		ISOLATION MINI. - MAXI.	
	MATÉRIAUX PLEINS	MATÉRIAUX CREUX	MATÉRIAUX PLEINS	MATÉRIAUX CREUX
	Ø 14 x 250	16 mm	20 mm	120 mm
Ø 14 x 300	16 mm	20 mm	160 mm	160 mm
Ø 14 x 350	16 mm	20 mm	220 mm	220 mm