Tèl : +33 (0)471055903

https://www.ingfixations.fr

Cheville Sipo

Cheville pour béton cellulaire

Cheville Sipo

Description

- Cheville 100% nylon pour béton cellulaire.
- Pose au marteau.

Les + produits

- Ailettes en spirale permettant le blocage dans le béton cellulaire.
- Facile et rapide : Pose au marteau.
- Très bonne tenue aux écarts de température : -40°C à +80°C.

Applications

- Lampes, étagères murales, porte-serviettes, boîtes aux lettres, tringles à rideaux, chemins de câbles, ...
- Toutes fixations légères dans le béton cellulaire.

Les Matériaux

Béton cellulaire

Cheville Sipo - vue en coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	DIAMÈTRE	LONGUEUR
CHEVILLE SIPO Ø 8 Bte de 25	A170460	Boîte de 25	Aucun	8 mm	50 mm
CHEVILLE SIPO Ø10 Bte de 20	A170470	Boîte de 20	Aucun	10 mm	55 mm
CHEVILLE SIPO Ø 8 Sachet de 4	A853830	Sachet de 4	20 sachets	8 mm	50 mm
CHEVILLE SIPO Ø10 Sachet de 4	A853835	Sachet de 4	20 sachets	10 mm	55 mm

Les informations techniques - Données techniques

	L LONGUEUR CHEVILLE	D_{CUT} DIAMÈTRE DE PERÇAGE	D_{VIS} DIAMÈTRE DE LA VIS	T_{FIX} ÉPAISSEUR MAXI. À FIXER	H_1 PROFONDEUR DE PERÇAGE	CHARGE MAXI.
Ø 8	50 mm	8 mm	6 mm	10 mm	55 mm	10 kg
Ø 10	55 mm	10 mm	7 mm	10 mm	60 mm	15 kg