

Cheville à ressort

Cheville à ressort pour reprise de tige filetée



Cheville à ressort



Cheville à ressort - vue en coupe

Description

- Cheville à ressort pour la reprise de tige filetée dans les matériaux creux.
- Perçage Ø 18 mm.
- Charge maxi : 20 kg.

Les + produits

- Facile et rapide.
- La cheville s'expande sous l'effet du ressort dans n'importe quel corps creux.

Applications

- Reprise de tige filetée dans les matériaux creux.

Les Matériaux



Hourdis Parpaing Brique creuse



Plaque de plâtre

Références produits

| DÉSIGNATION | RÉFÉRENCE | CONDT | FILET | PERÇAGE | FINITION |
|---|-----------|--------------|-------|---------|-----------------|
| CHEVILLE A RESSORT M 6 Bte de 100 | A220020 | Boîte de 100 | M6 | Ø 18 | Zinguée blanche |
| CHEVILLE A RESSORT M 6 + RONDELLE RAPID Bte de 100 -- | A220021 | Boîte de 100 | M6 | Ø 18 | Zinguée blanche |
| CHEVILLE A RESSORT M 6 + RONDELLE RAPID Bte de 25 | A220022 | Boîte de 25 | M6 | Ø 18 | Zinguée blanche |