FIX-FOURRURE

Pose de fourrures sur murs en pierres ou en briques

Fix-Fourrure

Description

- Pose de fourrures sur murs en pierres ou en briques.
- Filetage M6 longueur 25 mm.
- Chevilles tous matériaux Ø 8 x 70 fournies dans la boîte.
- Choix de la longueur = épaisseur de l'isolant + 70 mm.
- Sur demande possibilité de fabrication jusqu'à la longueur 600 mm.

Les + produits

- Brevet déposé.
- Tous matériaux : chevilles fournies.
- Simple et rapide : évite la fixation d'une fourrure horizontale au mur.
- Remplace efficacement les appuis intermédiaires.
- Utilisable aussi pour les faux-plafonds.

Les agréments

CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

Les Matériaux

Béton

Parpaing plein / Pierre

Brique pleine

Parpaing

Brique creuse

Fix-Fourrure - vue en situation

Fix-Fourrure - vue en situation avec isolant

FIX-FOURRURE - vue en situation au plafond

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
FIX-FOURRURE LG 70 MM Bte de 50	A270440	Boîte de 50	Aucun	70 mm
FIX-FOURRURE LG 90 MM Bte de 50	A270443	Boîte de 50	Aucun	90 mm
FIX-FOURRURE LG 110 MM Bte de 50	A270445	Boîte de 50	Aucun	110 mm
FIX-FOURRURE LG 130 MM Bte de 50	A270450	Boîte de 50	Aucun	130 mm
FIX-FOURRURE LG 150 MM Bte de 50	A270455	Boîte de 50	Aucun	150 mm
FIX-FOURRURE LG 170 MM Bte de 50	A270457	Boîte de 50	Aucun	170 mm
FIX-FOURRURE LG 200 MM Bte de 50	A270460	Boîte de 50	Aucun	200 mm
FIX-FOURRURE LG 220 MM Bte de 50	A270465	Boîte de 50	Aucun	220 mm
FIX-FOURRURE LG 250 MM Bte de 25	A270470	Boîte de 25	Aucun	250 mm

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
FIX-FOURRURE LG 300 MM Bte de 25	A270475	Boîte de 25	Aucun	300 mm
* FIX-FOURRURE LG 350 MM Bte de 25 x	A270477	Boîte de 25	Aucun	350 mm
FIX-FOURRURE LG 110MM Sachet de 10	A858576	Sachet de 10	10 Sachets	110 mm
FIX-FOURRURE LG 130MM Sachet de 10	A858578	Sachet de 10	10 Sachets	130 mm
FIX-FOURRURE LG 150MM Sachet de 10	A858580	Sachet de 10	10 Sachets	150 mm
FIX-FOURRURE LG 170MM Sachet de 10	A858582	Sachet de 10	10 Sachets	170 mm
FIX-FOURRURE LG 200MM Sachet de 10	A858586	Sachet de 10	10 Sachets	200 mm
FIX-FOURRURE LG 250MM Sachet de 10	A858590	Sachet de 10	10 Sachets	250 mm

Les informations techniques - Mise en oeuvre

1



Tracer les repères.

2

Percer Ø **8** mm (toujours de niveau).

3

Enfoncer la cheville à l'aide d'un marteau.

4

Pour + de rapidité, pensez à notre outil IZY 6 : aide à la pose et au réglage



- Visser le FIX-FOURRURE à l'aide de notre outil **IZY 6** qui permet aussi de dévisser
- OU de l'outil qui est fourni.

5

Installer le cavalier sur le FIX-FOURRURE. Clipser la fourrure sur le cavalier.

UTILISABLE AUSSI POUR LES FAUX-PLAFONDS