

Suspente bord de tôle

Suspente pour poutre métallique



Suspente bord de tôle

Description

- Suspente pour poutre métallique.
- Pour poutres IPN, structures en "C", structures en "L".
- Charge maxi : 120 kg.

Les + produits

- Acier trempé - protection anticorrosion
- Sans perçage
- Simple et rapide
- Sécurité : pose manuelle sans outil
- Polyvalent : Fixe de nombreux accessoires (tige filetée M6 et M8, tige lisse, crochet esse, chaînette, fil d'acier, câblette, ...).
- Résistant
- Intérieur et extérieur

Applications

- Ventilation et climatisation, Faux-plafond, Eclairages suspendus, Tubes, gaines et accessoires électriques, Tuyauterie, ...

Les agréments



Rapport CSTB ED/05-022 et EPOD/06-04A

Suspente bord de tôle avec tige
filetéeSuspente bord de tôle avec tige
lisseSuspente bord de tôle - Mise en
oeuvre

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	ÉPAISSEUR
SUSPENTE BORD DE TOLE Ép. 2 à 8 mm M6 et M8 Bte de 50	A200300	Boîte de 50	2 à 8 mm
SUSPENTE BORD DE TOLE Ép. 8 à 16 mm M6 et M8 Bte de 50	A200310	Boîte de 50	8 à 16 mm

Les informations techniques - Données techniques

SUSPENTE BORD DE TÔLE	ÉPAISSEUR DE TÔLE	TIGE FILETÉE
SUSPENTE BORD DE TÔLE ÉPAISSEUR 2 À 8 MM	2 à 8 mm	M6 et M8
SUSPENTE BORD DE TÔLE ÉPAISSEUR 8 À 16 MM	8 à 16 mm	M6 et M8