

FIX-SUSPENT®

Suspente directe béton réglable pour plafonds suspendus



FIX-SUSPENT trou lisse

Description

- Suspente directe béton réglable pour la pose d'ossature métallique de plafonds suspendus.
- Outil de pose fourni.
- Perçage Ø 5 mm.
- Réglage de la visseuse : couple fort / vitesse lente.
- Utilisation interdite à la clé à chocs.
- Charge admissible : 100 kg (charge pondérée avec un coefficient de sécurité de 3).
- Longueur filetage : 30 mm.
- Diamètre de l'oeillet : 6,5 mm.
- Utilisation possible dans les hourdis avec une cheville Ø 8 mm.



Béton

Les Matériaux

Les + produits

- Pas de cheville : pose rapide et économique.
- Diamètre de perçage réduit (Ø5) : gain de temps.
- Marque déposée.
- Fabriqué en France.
- Suspente réglable : + ou - 25 mm de réglage de la tige filetée.
- Evite le déclipsage de la fourrure.

Applications

- FIX-SUPENT trou lisse : plafonds en plaque de plâtre.
- FIX-SUPENT M6 : plafonds suspendus.




FIX-SUSPENT M6



FIX-SUSPENT trou lisse - vue en situation



FIX-SUSPENT M6 - vue en situation



FIX-SUSPENT trou lisse - mise en oeuvre



FIX-SUSPENT M6 - mise en oeuvre

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	PERÇAGE
FIX-SUSPENT TROU LISSE Seau de 100 xxx	A270410	Seau de 100	Aucun	Ø 5 mm
FIX-SUSPENT M6 Seau de 100 xxx	A270420	Seau de 100	Aucun	Ø 5 mm
FIX-SUSPENT M6 Sachet de 25	A858870	Sachet de 25	10 Sachets	Ø 5 mm