

Collier 2 vis isolé ouverture rapide

Collier série lourde 2 vis isolé à ouverture rapide

Description

- Collier série lourde à 1 vis en acier isolé à ouverture rapide.
- Finition zinguée blanche.
- Taraudage M8 et M10 - écrou TH 13 mm.

Les + produits

- Ouverture rapide.
- Taraudé M8 et M10.
- Écrou TH 13 mm : facilite le serrage.
- Collier isolé.
- L'isolant résiste aux températures de -40°C à 110°C.
- Isolation phonique en caoutchouc EPDM (sans chlore, stabilisé UV) selon DIN 4109.
- Résistance au feu classe B2 selon DIN 4102.



Collier 2 vis isolé ouverture rapide



Collier 2 vis isolé ouverture
rapide



Collier 2 vis isolé ouverture
rapide

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	DIAMÈTRE	POUCES	FILET
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 1/4" D 12 / 16 Bte de 25	A181500	Boîte de 25	12 - 16 mm	1/4"	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 3/8" D 15 / 19 Bte de 25 x	A181505	Boîte de 25	15 - 19 mm	3/8"	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 1/2" D 20 / 24 Bte de 25	A181510	Boîte de 25	20 - 24 mm	1/2"	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 3/4" D 26 / 30 Bte de 25	A181515	Boîte de 25	26 - 30 mm	3/4"	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 1" D 31 / 36 Bte de 20	A181520	Boîte de 20	31 - 36 mm	1"	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 1 1/4" D 40 / 46 Bte de 20	A181525	Boîte de 20	40 - 46 mm	1"1/4	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 1 1/2" D 48 / 53 Bte de 20	A181530	Boîte de 20	48 - 53 mm	1"1/2	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE D 54 / 59 Bte de 20 x	A181532	Boîte de 20	54 - 59 mm	-	M8 et M10

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	DIAMÈTRE	POUCES	FILET
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 2" D 60 / 64 Bte de 20	A181535	Boîte de 20	60 - 64 mm	2"	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 2 1/2" D 72 / 83 Bte de 20 x	A181540	Boîte de 20	72 - 83 mm	2"1/2	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 3" D 87 / 92 Bte de 20 x	A181545	Boîte de 20	87 - 92 mm	3"	M8 et M10
COLLIER ISO 2 VIS OUVERTURE RAPIDE 4" D102/116 Bte de 15	A181550	Boîte de 15	102 - 116 mm	4"	M8 et M10