

Battement haut ISO pour espagnolette
Battement haut pour espagnolette pour l'ITE



Description

- Battement haut pour espagnolette pour l'isolation thermique par l'extérieur.
- Finition cataphorèse.
- Chevilles et vis fournies.
- Mise en place avant isolation.
- Choix hauteur :
 - 70 mm si tableaux non isolés.
 - 100 mm si tableaux isolés.

Les + produits


- Fabrication Française.

Les agréments



CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

Les Matériaux



Battement haut ISO pour espagnolette



Battement haut ISO pour espagnolette - avant isolation



Battement haut ISO pour espagnolette - avant isolation



Battement haut ISO pour espagnolette - après isolation

Références produits

Table with 5 columns: DÉSIGNATION, RÉFÉRENCE, CONDT, SURCONDT, HAUTEUR. It lists various ISO high battent products and their specifications.

Les informations techniques - Données de mise en oeuvre

Table with 3 columns: Pièce, HAUTEUR, ISOLATION MINI. - MAXI. It provides technical data for the installation of the products.

	HAUTEUR	ISOLATION MINI. - MAXI.
Pièce J	100 mm (tableaux isolés)	130 - 180 mm
Pièce G	100 mm (tableaux isolés)	130 - 200 mm