

Fixation pour accessoire ISO

Fixation d'accessoires pour l'ITE

Description

- Fixation d'accessoires pour l'isolation par l'extérieur.
- Cheville Ø 10 + vis double filet Ø7 - M8.
- Contenu : 2 chevilles, 2 vis double filet, 2 rondelles filetées, 2 rondelles et 2 écrous.

Les + produits

- La rondelle filetée empêche l'écrasement de l'isolant.
- Empreinte hexagonale sur la vis double filet pour faciliter la pose.
- Facile et rapide.
- Robuste.
- Tous matériaux et idéal pour les matériaux creux.
- Fabrication Française.
- Dans les matériaux creux, expansions sur plusieurs alvéoles du support.
- Cheville 100% nylon polyamide 6.
- Ailettes anti-rotation.

Les agréments



CSTB - PV coefficient de transmission thermique.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine




Parpaing Brique creuse



Béton
cellulaire



Fixation pour accessoire ISO



Fixation pour accessoire ISO - vue en
coupe

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	LONGUEUR
*CHEV. POUR ACCESSOIRES ITE 10 X 160 M8 Sachet de 2 x	A140130	Sachet de 2	5 sachets	160 mm
CHEV. POUR ACCESSOIRES ITE 10 X 200 M8 Sachet de 2	A140135	Sachet de 2	5 sachets	200 mm
CHEV. POUR ACCESSOIRES ITE 10 X 240 M8 Sachet de 2	A140140	Sachet de 2	5 sachets	240 mm
CHEV. POUR ACCESSOIRES ITE 10 X 280 M8 Sachet de 2	A140145	Sachet de 2	5 sachets	280 mm

Ø CHEVILLE	LONGUEUR CHEVILLE	PERÇAGE		ISOLATION MINI-MAXI	
		CREUX	PLEIN	CREUX	PLEIN
Ø10 + VIS Ø7	160 mm	Ø10	Ø11	10-30 mm	10-80 mm
	200 mm	Ø10	Ø11	40-70 mm	90-120 mm
	240 mm	Ø10	Ø11	80-110 mm	130-160 mm
	280 mm	Ø10	Ø11	120-150 mm	170-200 mm