

Équerre menuiserie 2 pans

Équerre menuiserie 2 pans



Équerre menuiserie 2 pans

Description

- Acier galvanisé S250GD+Z275 suivant NF EN 10346.
- Épaisseur 2 mm.

Les + produits

- Les trous oblongs facilitent l'ajustement des assemblages.
- Elles peuvent convenir également à une plus grande polyvalence dans leur utilisation.

Applications

SUPPORTS :

- Élément porteur : bois, béton, acier.
- Élément porté : menuiseries PVC, bois, aluminium.

UTILISATIONS :

- Les équerres de menuiserie 2 pans sont utilisées pour la fixation des menuiseries PVC, bois, aluminium.

Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /
Pierre



Brique pleine



Béton
cellulaire



Parpaing Brique creuse



Bois

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	HAUTEUR	LONGUEUR	LARGEUR	ÉPAISSEUR
EQUERRE MENUISERIE 2 PANS 50 X 65 X 30 X 2 Bte de 100	A471603	Boîte de 100	50 mm	65 mm	30 mm	2 mm
EQUERRE MENUISERIE 2 PANS 80 X 65 X 30 X 2 Bte de 100	A471605	Boîte de 100	80 mm	65 mm	30 mm	2 mm
EQUERRE MENUISERIE 2 PANS 100 X 65 X 30 X 2 Bte de 100	A471607	Boîte de 100	100 mm	65 mm	30 mm	2 mm
EQUERRE MENUISERIE 2 PANS 130 X 65 X 30 X 2 Bte de 100	A471610	Boîte de 100	130 mm	65 mm	30 mm	2 mm