

## Équerre renforcée double renfort

### Équerre renforcée avec double renfort



Équerre renforcée double renfort

#### Description

- Acier galvanisé S250GD+Z275 suivant NF EN 10346.
- Épaisseur 2,5 mm.

#### Les + produits

- Les équerres renforcées double renfort sont utilisées pour de multiples applications structurales aussi bien en charpente que dans la maison à ossature bois.

#### Applications

##### SUPPORTS :

- Élément porteur : bois massif, lamellé collé, béton, maçonnerie creuse.
- Élément porté : bois massif, composite, lamellé collé.

##### UTILISATIONS :

- Lisses, carports, chevrons, poteaux, montants de bardage, chevêtres, pergolas...

#### Les agréments



ETE 09/0205

#### Les Matériaux



Béton



Parpaing plein /  
Pierre



Brique pleine



Béton  
cellulaire



Parpaing Brique creuse



Bois

#### Références produits

| DÉSIGNATION                                               | RÉFÉRENCE | CONDIT       | HAUTEUR | LONGUEUR | LARGEUR | ÉPAISSEUR | FINITION |
|-----------------------------------------------------------|-----------|--------------|---------|----------|---------|-----------|----------|
| EQUERRE RENFORCEE 90 X 60 X 60 X 1,5 DBLE RENFORT Bte 100 | A471310   | Boîte de 100 | 90 mm   | 60 mm    | 60 mm   | 1,5 mm    | Acier    |
| EQUERRE RENFORCEE 100 X 60 X 75 X 2,5 DBLE RENFORT Bte 50 | A471315   | Boîte de 50  | 100 mm  | 60 mm    | 75 mm   | 2,5 mm    | Acier    |
| EQUERRE RENFORCEE 120 X 60 X 75 X 2,5 DBLE RENFORT Bte 50 | A471320   | Boîte de 50  | 120 mm  | 60 mm    | 75 mm   | 2,5 mm    | Acier    |
| EQUERRE RENFORCEE 160 X 60 X 75 X 2,5 DBLE RENFORT Bte 50 | A471330   | Boîte de 50  | 160 mm  | 60 mm    | 75 mm   | 2,5 mm    | Acier    |