

FIX-ASPHALTE®

Fixation démontable à la résine pour asphalte

Description

- Fixation démontable à la résine pour asphalte.
- Vis double filet femelle.
- Disponible en M8, M10 et M12 - Longueurs 70 et 100 mm.
- A utiliser avec notre résine MP MAX.
- Longueur de la vis = épaisseur à fixer + 25 mm.



Asphalte



Les + produits

- Fixation économique, rapide et efficace avec de multiples applications.
- Démontable.
- Fabriqué en France.

Applications

- Barrières de parking, ralentisseurs, bornes de protection, abris, panneaux de signalisation, macarons de repérage de réseaux enterrés, aires de jeux, motorisations de portails ...

FIX-ASPHALTE



FIX-ASPHALTE - vue en coupe



FIX-ASPHALTE - vue en situation



FIX-ASPHALTE - vue en situation

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	SURCONDT	FINITION	PERÇAGE
FIX-ASPHALTE M 6 (D 8 X 70) Bte de 20	A273799	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 10
FIX-ASPHALTE M 8 (D10 X 70) Bte de 20	A273805	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 12
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 70) Bte de 20	A273810	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 14
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 100) Bte de 20	A273820	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 14
FIX-ASPHALTE M10 (D14 X 100) Bte de 20	A273830	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 16
FIX-ASPHALTE M12 (D14 X 70) Bte de 20	A273840	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 16
FIX-ASPHALTE M12 (D14 X 100) Boite de 20	A273850	Boîte de 20	Aucun	Acier	Ø 16
FIX-ASPHALTE M10 (D12 X 100) INOX A2 Bte de 20	A274010	Boîte de 20	Aucun	Inox A2	Ø 14
FIX-ASPHALTE M 8 10 X 70 Sachet de 4	A860003	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 12
FIX-ASPHALTE M10 12 X 70 Sachet de 4	A860005	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 14
FIX-ASPHALTE M10 12 X100 Sachet de 4	A860006	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 14

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDIT	SURCONDIT	FINITION	PERÇAGE
FIX-ASPHALTE M12 14 X 100 Sachet de 4	A860007	Sachet de 4	20 sachets	Acier	Ø 16
* KIT 8 FIX-ASPHALTE D10 LG 70 M8 + MP MAX 300MLx	A860011	Sachet de 8	5 sachets	Acier	Ø 12
KIT 300 MP MAX + 8 FIX. ASPH. 12X100 + TH 10/25	A860022	Sachet de 8	5 sachets	Acier	Ø 14
KIT 300 MP MAX + 8 FIX. ASPH. 14X100 + TH 12/25	A860024	Sachet de 8	5 sachets	Acier	Ø 16

Les informations techniques - Charges indicatives moyennes (en kg)

	Ø 10	Ø 12	Ø 14
TRACTION	600 à 800 kg	800 à 1000 kg	1000 à 1200 kg
CISAILLEMENT	400 à 500 kg	500 à 600 kg	600 à 800 kg

Valeurs variables en fonction de l'épaisseur, de la qualité et de la température de l'asphalte.

Les informations techniques - Mise en oeuvre




1

Perçer :
- Profondeur 80 mm pour longueur 70 mm
- Profondeur 110 mm pour longueur 100 mm



2

Nettoyer le trou à l'aide d'une pompe soufflante. Un mauvais nettoyage réduit considérablement la tenue de la fixation.



3

Nettoyer ensuite à l'aide d'un écouvillon et resouffler (photo n°2).




4

Injecter la résine (se reporter aux indications de pose sur la cartouche). Remplir le trou aux 3/4. (Recommandé avec notre résine MP+)



5

Mettre le bouchon dans la pièce **sans l'enfoncer** entièrement (pour protéger le taraudage).



6

Visser en enfonçant le FIX-ASPHALTE grâce au bouchon blanc.



7

STOP
Position exacte du bouchon pendant le temps de séchage de la résine.



8

Lorsque la résine a durci, retirer le bouchon blanc.



9

Mettre en place la pièce à fixer et serrer à l'aide de la vis métal tête hexagonale.